



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA		
ESPECIFICACIONES	NOMBRE DEL PRODUCTO	SEÑAL DE SALIDA CON DOS FAROS
	MODELO	BY-F5230A-R/G
	BATERIA	Ni-CD3.6V 1200mah
	TIEMPO DE CARGA	24h
	DURACION DE EMERGENCIA	90min
	TIPO DE CIRCUITO	CEM-1
	AUTONOMO O CON ALIMENTACION	AUTÓNOMO
	COLOR DEL PRODUCTO	BLANCO
	VISTA DE DISTANCIA	NA
	NIVEL DE PROTECCION	IP20
	CLASIFICACION DE LUMINARIAS	NA
	CERTIFICACION	/
ELECTRICO	OPERACION DE TEMPERATURA	0°C-40°C
	GARANTIA	3 AÑOS
	VOLTAJE	AC100V -277V
	FRECUENCIA	50/60Hz
	CORRIENTE	-
	WATTS	3.5W
EMERGENCIA DE PODER	MODO DE OPERACION	SE MANTIENE PRENDIDO
	EMERGENCIA DE PODER	1.6W

OPTICO	FACTOR DE PODER	pending
	TIPO DE LED	BLANCO DIP5mm(24pcs), ROJO or VERDE DIP5mm(12pcs)
	LEDS	BLANCO (24pcs), ROJO or VERDE (12pcs)
	COLOR DE TEMPERATURA (CCT)	6500K
	FLUJO DE LUMENES	NA
	FLUJO DE LUMENES DE EMERGENCIA	100LM POR FARO
ESTRUCTURA	DIMENSIONES	Diameter: 550x203x100mm
	TIPO DE MONTAJE	PARED, BANDERA, TECHO
	MATERIAL	PMMA (POLIMETILMETACRILATO) + (PANTALLA DE CEDA)
	MATERIAL DE LA CARCASA	ABS (ACRILONITRIL BUTADIENO ESTIRENO)
	PESO	1.40KGS
IMAGEN DEL PRODUCTO		